

USBL方式測位装置

トランシーバー(トラックリンク船上局)

		TC1500				TC5000			TC10000		
		低価格 モデル	中精度 モデル	高精度 モデル	深海 モデル	低価格 モデル	中精度 モデル	高精度 モデル	低価格 モデル	中精度 モデル	高精度 モデル
		TC1500LC	TC1500MA	TC1500HA	TC1500I	TC5000LC	TC5000MA	TC5000HA	TC10000LC	TC10000MA	TC10000HA
ビーム幅(度)		120 ~ 150°			90 ~ 120°	90°			90°		
精度	位置(度)	3°	1°	0.25°	2°	3°	1°	0.25°	3°	1°	0.25°
	斜方向(m)	0.2m			0.4m			0.4 ~ 0.8m			
通信距離(m)		1000m (TN1505/1510) 1500m (Tn1515)		1000m (TN1505/1510)	5000m			10000m			
耐圧(m)		20m		300m	30 m			20m			
ターゲットトラック数		16		8	8			8			
周波数(kHz)		31.0 ~ 43.2kHz			14.2 ~ 19.8kHz			7.5 ~ 12.5kHz			
発信消費電力(Wh)		10Wh		18Wh	40Wh			80Wh			
受信消費電力(Wh)		1.6Wh		12Wh	1.8Wh			1.6Wh			
寸法 (cm)	直径	12.6cm			16cm			29cm			
	高さ	24cm		45.7cm	26cm			32cm			
重量 (kg)	空中	3.5kg		5.9kg	5.2kg			6.2kg			
	水中	1.2kg		1.9kg	2.3kg			3.2kg			
RS-232C 通信速度 (baud)		9,600baud			9,600baud			9,600baud			
オプション 水中音響モデム機能 (baud)		19,200baud			4800baud			2400baud			